

Veroclean

Express-stripper

- ▲ Krachtig product voor de verwijdering van polymeren
- ▲ Voor het verwijderen van beschermlagen die eerder slechts gedeeltelijk of helemaal niet konden worden verwijderd
- ▲ Lost de polymere bescherm laag snel op
- ▲ Korte inwerktijd
- ▲ Vrij van butylglycol
- ▲ Bevat hernieuwbare grondstoffen op plantaardige basis



Toepassingsgebied

Kan worden gebruikt op waterbestendige, alkaligevoelige en alkalibestendige vloerbedekkingen, bijv. pvc, linoleum, rubber, natuur- en kunststeen.

Toepassing

Controleer vóór het eerste gebruik op een onopvallende plek of het materiaal het product verdraagt.

Strippen (polymeerverwijdering):

1–3 L op 8 L koud water.

Verdeel de reinigungsoplossing over de vloer, laat kort inwerken, schrob, zuig de vuil-wateroplossing op en spoel grondig na met water. Verbruik: 27,8–68,2 ml/m².



Aanwijzingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Geen consumptiegoederen volgens 1999/44/EG art. 1!

Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG)

Niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen < 5%, amfotere oppervlakte-actieve stoffen < 5%, zeep < 5%, in water oplosbare oplosmiddelen, kleurstoffen, geurstoffen.

pH-waarde (concentraat): ca. 9,5

pH-waarde (gebruiksoplossing): ca. 9

Etikettering

Etikettering (in concentraat): GHS07, Waarschuwing. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Artikelnummer	Verpakkingseenheid (VPE)	Hoeveelheid VPE per pallet
j150710	10 L kanister	60
j150772	200 L vat	2