

Impranet

Oplosmiddelvrije steenimpregneer

- ▲ Dringt diep in de poriën, droogt snel en is daarna beloopbaar
- ▲ Langdurige bescherming van de behandelde stenen oppervlakken
- ▲ Vermindert zoutuitbloeiingen, mos- en algengroei, schimmelvorming en weer- en vorstschade
- ▲ Heeft geen invloed op de dampdoorlatendheid van de steen
- ▲ Alkali- en uv-bestendig
- ▲ Hydrofoob en oleofoob effect
- ▲ Vanwege weinig geur uitstekend geschikt voor gebruik binnen
- ▲ Volledig uitgehard na ca. 5 dagen



Toepassingsgebied

Voor het impregneren van natuurstenen, kunststenen en keramische vloeren met poreuze of absorberende oppervlakken, zoals marmer en graniet. Niet bruikbaar op microporeuze plavuizen. Kan binnen en buiten worden gebruikt.

Toepassing

Controleer vóór het eerste gebruik op een onopvallende plek of het materiaal het product verdraagt. Controleer op kleurwijziging of -verdieping. De bodem- en producttemperatuur moet tussen 5 °C en 25 °C liggen. Product voor gebruik schudden!

Vorbereiding van de oppervlakken:

De oppervlakken moeten vrij zijn van was en vet. Gebruik het product alleen op grondig gereinigde, schone stenen oppervlakken.

Impregnering:

Breng het product onverdund aan met de mop, tot het oppervlak verzadigd is. Overtollig product dat na 15 minuten niet in het oppervlak is gedrongen, moet grondig en volledig van het oppervlak worden verwijderd met de rubberen vloertrekker. Aanzetten wegstrijken door het nawissen met een droge mop. Productresten die op het oppervlak achterblijven, vormen bij uitharding kleverige resten, die tot 12 uur na het aanbrengen kunnen worden verwijderd met een basisreiniging.

Verbruik: 5,0–500,0 ml/m².

Het verbruik is afhankelijk van het absorptievermogen van het stenen oppervlak.



Aanwijzingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Geen consumptiegoederen volgens 1999/44/EG art. 1!

Productsamenstelling

Emulgatoren, impregneermiddel.
pH-waarde (concentraat): ca. 5