


EROL[®] G 490

Intensieve reiniger voor keramische tegels, alkalisch



Gebruik

- Voor de onderhoudsreiniging en het strippen en machinaal reinigen van microporeuze en fijnruwe oppervlakken en oppervlakken die niet gevoelig zijn voor alkaliën
- Met name geschikt voor keramieken antislip-tegels
- Lost olie- en vetvlekken op van oppervlakken en vloeren

Producteigenschappen/-voordelen

- Actieve vuiloplossende kracht met reinigende werking die tot diep in de poriën doordringt
- Uitstekende bevochtigingseigenschappen
- Geringe schuimvorming
- Geschikt voor reinigungsautomaat
- Bij gebruik in combinatie met de zure stripper Erolcid[®] G 491 is een perfect reinigingsresultaat gegarandeerd
- Voldoet aan RK-maaststaven




Technische gegevens	
pH-waarde	12 - 13
Productkleur	kleurloos tot lichtgeel
Grootte/soort verpakking	Flessen 12 x 1 l in doos Jerrycan van 10 liter Speciale verpakking op aanvraag

EROL® G 490

Intensieve reiniger voor keramische tegels, alkalisch

Gebruik en dosering



Voor alle water- en alkalibestendige oppervlakken



Onderhoudsreiniging:
50 - 100 ml/10 l water



Machinale reiniging:
500 - 1000 ml/10 l water
Strippen:
1 - 3 l/10 l water



Automaatreiniging:
100 - 200 ml/10 l water

Het strippen moet in de volgende stappen worden uitgevoerd:

Productoplossing ongeveer 5 - 10 minuten laten inwerken.
Vloer bewerken met eenschijfmachine en microvezelpad.
Vuil opnemen met een waterzuiger.
Naspoelen met schoon water.

Belangrijke aanwijzingen

Altijd koud water gebruiken.

Voor een beter reinigingsresultaat raden we het gebruik van microvezelmaterialen aan.

Enig bezinksel dat is ontstaan doordat het product is bewaard onder kamertemperatuur, is weer op te lossen door het een beetje te verwarmen en heeft geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het product.

Aanvullende producten

Strippen/zuur:
Erocid® G 491

Onderhoudsreiniging/neutraal:
O Tens G 500
Blitz Citro G 481

Onderhoudsreiniging/zuur (bij kalkverontreiniging):
Bucasan® Clear G 463

Gevarenaanduidingen

H 314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H 335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H 290 Kan bijtend zijn voor metalen.

Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het veiligheidsdatasheet voor Erol® G 490 op www.buzil.com.

GISBAU-Code: GG 90

Artikelnummer
G490-0001
G490-0010

De productinformatie is gebaseerd op onze ervaringen en op zorgvuldig uitgevoerd onderzoek evenals op onze huidige kennis. Niet alle verschillende omstandigheden met betrekking tot de verwerking, het object en het materiaal kunnen echter afzonderlijk door ons worden gecontroleerd en beïnvloed. Daarom kunnen we in de productinformatie uitsluitend algemene aanwijzingen voor de verwerking geven. De kwaliteit van het werk hangt derhalve af van de deskundige objectbeoordeling en toepassing door de gebruiker. In twijfelgevallen is deze altijd verplicht de bestendigheid van het te behandelen materiaal met het product van Buzil te controleren op een onopvallende plaats of om informatie over het gebruik in te winnen. Aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste aanwijzingen geldt alleen bij grove schuld (opzet of grove nalatigheid); eventuele aansprakelijkheid op basis van de productaansprakelijkheidswetgeving blijft van kracht. Deze productinformatie maakt alle eerdere productinformatie ongeldig.

Datum 28.04.2015