

Impran

Steenimpregneermiddel

- ▲ Dringt diep in de poriën, droogt snel en is daarna beloopbaar
- ▲ Langdurige bescherming van de behandelde stenen oppervlakken
- ▲ Vermindert zoutuitbloeiingen, mos- en algengroei, schimmelvorming en weer- en vorstschade
- ▲ Heeft geen invloed op de dampdoorlatendheid van de steen
- ▲ Alkali- en uv-bestendig
- ▲ Hydrofoob en oleofoob effect
- ▲ Volledig uitgehard na ca. 48 uur
- ▲ Vrij van aromatische koolwaterstoffen
- ▲ Attest volgens DIN 51130 voor de bevestiging van de glijwaarde-indeling R 9 is beschikbaar



Toepassingsgebied

Voor het impregneren van natuurstenen, kunststenen en keramische vloeren met poreuze of absorberende oppervlakken, zoals microporeuze plavuizen, marmer en graniet. Kan binnen en buiten worden gebruikt.

Toepassing

Controleer vóór het eerste gebruik op een onopvallende plek of het materiaal het product verdraagt. Controleer op kleurwijziging of -verdieping. Ventileer de ruimte goed tijdens en na de behandeling. De bodem- en producttemperatuur moet tussen 5 °C en 25 °C liggen.

Vorbereiding van de oppervlakken:

De oppervlakken moeten vrij zijn van was en vet. Gebruik het product alleen op grondig gereinigde, schone stenen oppervlakken.

Impregnering:

Afhankelijk van het absorptievermogen van het oppervlak 1–4 lagen met een tussenpoos van ca. 30 minuten.

Breng het product onverdund aan op het oppervlak en verdeel het direct gelijkmatig dun met de mop. Overtollig product dat na 15 minuten niet in het oppervlak is gedrongen, moet grondig en volledig van het oppervlak worden verwijderd met de rubberen vloertrekker. Aanzetten wegstrijken door het nawissen met een droge mop. Productresten die op het oppervlak achterblijven, vormen bij uitharding kleverige resten, die niet meer kunnen worden verwijderd. Verbruik: 5,0–500,0 ml/m².

Het verbruik is afhankelijk van het absorptievermogen van het stenen oppervlak.



Aanwijzingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Geen consumptiegoederen volgens 1999/44/EG art. 1! Niet roken!

Productsamenstelling

Niet in water oplosbare oplosmiddelen, impregneermiddel.

Etikettering

Etikettering (in concentraat): GHS02, GHS07, GHS08, Gevaar. H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P370+P378 In geval van brand: blussen met bluspoeder. EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat: C10-12 Alkane/Cycloalkane (INCI)

Artikelnummer	Verpakkingseenheid (VPE)	Hoeveelheid VPE per pallet
j210465	Doos of 4 x 2,5 L blikken kanister	54