

# Gommasol

## Verwijderaar van rubberstrepen

- ▲ Speciale reiniger met oplosmiddel voor het verwijderen van rubberstrepen en rubberresten van industriële vloerbedekkingen
- ▲ Sterke reinigingsprestaties
- ▲ Geurarm
- ▲ Gemakkelijk te verwerken



### Toepassingsgebied

Toepasbaar op oplosmiddelbestendige vloerbedekkingen. Niet geschikt voor oplosmiddelgevoelige oppervlakken zoals asfalt- en bitumineuze vloeren en kunststofoppervlakken (zoals pvc).

### Toepassing

Controleer vóór het eerste gebruik op een onopvallende plek of het materiaal het product verdraagt. Aangrenzende oppervlakken of voorwerpen moeten worden beschermd.

### Rubberstrepen verwijderen:

Doe het product (onverdund of 1:1 tot 1:2 met water verdund) in een geschikt sproeiapparaat met schuimsproeier, verdeel het en laat het ongeveer tien minuten inwerken. Bij normale verontreiniging of plaatselijk gebruik kan de vuilwateroplossing door machinale natreiniging met een schrobzuigmachine en een oplossing met 1% Dopomat-forte in het kader van een onderhoudsreiniging worden verwijderd.

### Basisreiniging (machinale natreiniging):

Bij zeer sterke verontreiniging of gebruik op grote oppervlakken moet u het oppervlak na het inspuiten grondig schrobben met de eenschijfmachine en groene pad. Zuig vervolgens de vuilwateroplossing op. Verwijder productresten met een oplossing met 1% Dopomat-forte.

Geschikte opbrengapparaten: VFK 260050 trechtersproeiflacon, VVK919339R PCR-schuimsproeier, z205018 sproeiflacon van 1,5 L (rood, PP-schuimsproeier, EPDM-afdichtingen), z205051 PUMAS EPDM-druksproeier van 5 L.



### Aanwijzingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Geen consumptiegoederen volgens 1999/44/EG art. 1!

### Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG)

Niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen 5–15%, in water oplosbare oplosmiddelen, hulpstoffen.

pH-waarde (concentraat): ca. 6

pH-waarde (gebruiksoplossing): ca. 7

### Etikettering

Etikettering (in concentraat): GHS05, GHS07, Gevaar. H302 Schadelijk bij inslikken. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280 Oogbescherming dragen. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bevat: Phenoxyethanol (INCI)

Artikelnummer  
j050715

Verpakkingseenheid (VPE)  
5 L kanister

Hoeveelheid VPE per pallet  
60