

Kiehl-Parketto-care

Zelfglanzende onderhouds dispersie voor houten vloeren

- ▲ Vrij van metaalzouten
- ▲ Uitstekende filmvormende eigenschappen
- ▲ Verdund of onverdund toepasbaar
- ▲ Gecertificeerd volgens DIN 18032
- ▲ Antislipwaarde tussen 0,4 en 0,6 µ
- ▲ Probleemloze verwijdering van loopsporen door boenen (ca. 1000 tpm)
- ▲ Optimaal boenbaar
- ▲ Vrij van TBEP



DIN 18032



Toepassingsgebied

Kan worden gebruikt op verzegelde echt houten oppervlakken. Voor lamelparket moet vóór het aanbrengen een hechtingstest worden uitgevoerd.

Toepassing

Controleer vóór het eerste gebruik op een onopvallende plek of het materiaal het product verdraagt. Een perfecte hechting en mooi resultaat is alleen gegarandeerd op schone, beschermmiddelvrije, professioneel voorbereide oppervlakken. Voorkom dat het product in de mop opdroogt. Sluit de kanister onmiddellijk na gebruik. Voorkom tocht tijdens het aanbrengen en drogen. Te nat moppen of staand water kan het houten oppervlak beschadigen.

Vorbereitung van de oppervlakken:

Van nieuwe, handmatig verzegelde houten oppervlakken stof verwijderen met vochtige reinigingsdoeken. In geval van hardnekkig klevend vuil moet vochtig worden gemopt met Kiehl-Parketto-clean-concentraat. Zwaar belaste parketoppervlakken dienen vóór het van een bescherm laag te voorzien droog te worden gereinigd (Kiehl-Legno-Pad). Neergevallen stof dient te worden verwijderd.

Coaten:

Afhankelijk van het absorptievermogen van het oppervlak 1–2 lagen met een tussenpoos van ca. 90 minuten. Breng het onverdunde product met een vlakmop of inwasser in een dunne laag aan op de voorbereide, gereinigde vloer. Verbruik: 25,0–30,0 ml/m² per opgebrachte laag.

Sproeireiniging (plaatselijk herstel van schade aan onderhoudsfilm):

Verdun het product 1:1 met koud water.

Breng het product aan met een sproeiflacon en een boenmachine (ca. 1000 tpm). Verbruik: 1,5 ml/m².

Periodiek onderhoud:

250 ml op 8 L koud water.

Dompel de mophoes in de reinigungsoplossing, knijp goed uit en mop het oppervlak. Verbruik: 1,0 ml/m².

Opwrijven:

Af en toe boenen (ca. 1000 tpm) verdicht de onderhoudscomponenten, verwijdert gebruikssporen en verhoogt de duurzaamheid.



Aanwijzingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Beschermen tegen vorst.

Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG)

Niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen < 5%, kunststofdispersies zonder metaalzouten, polyethyleenwas, hulpstoffen, geurstoffen, conserveringsmiddel (Sodium Pyrithione, Benzisothiazolinone).
pH-waarde (concentraat): ca. 7,5

Artikelnummer	Verpakkingseenheid (VPE)	Hoeveelheid VPE per pallet
j221001	Doos of 6 x 1 L PCR-flessen	84
j221005	Doos of 2 x 5 L PCR kanister	56