

Grasset

Vetoplosser

- ▲ Snelwerkende keukenreiniger voor het verwijderen van vet-, olie- en eiwitresten van plantaardige en dierlijke oorsprong
- ▲ Alkalisch ingesteld
- ▲ Bruikbaar in koud en warm water
- ▲ Corrosiebescherming
- ▲ Er is een certificaat van goedkeuring voor gebruik in de levensmiddelensector beschikbaar
- ▲ Bevat hernieuwbare grondstoffen op plantaardige basis



Toepassingsgebied

Voor het reinigen van water- en alkalibestendige vloeren, wanden en werkvlakken in voedingsverwerkende bedrijven, bijv. grootkeukens, slagerijen en slachthuizen, zuivelfabrieken, kaasmakerijen, bakkerijen, ziekenhuizen en hotels. Ook geschikt voor schuimproducerende apparaten. Kan door de corrosiebescherming o.m. ook worden gebruikt op geanodiseerde aluminium oppervlakken. Niet gebruiken op alkaligevoelige oppervlakken, zoals linoleum en dispersielakken.

Toepassing

Controleer vóór het eerste gebruik op een onopvallende plek of het materiaal het product verdraagt.

Onderhoudsreiniging (moppen):

50–200 ml op 8 L water. Verbruik: 0,5–1,0 ml/m².

Onderhoudsreiniging (machinale natreiniging):

50–200 ml op 8 L water. Verbruik: 1,0–2,0 ml/m².

Onderhoudsreiniging (oppervlaktereiniging):

50–200 ml op 8 L water. Verbruik: 0,5–1,0 ml/m².

Basisreiniging (machinale natreiniging):

1 L op 8 L water. Verbruik: 40,0 ml/m².


Schuimreiniging:

Giet het product onverdund in het reservoir. Stel de dosering afhankelijk van de vervuiling in op 1:4 tot 1:10, schuim het oppervlak in en spoel na een korte inwerktijd met schoon water af. Verbruik: 20,0 ml/m².

Verwijderen van hardnekkig vuil:

Breng het product onverdund aan met de spuitflacon. Verbruik: 5,0 ml/m².

Spoel oppervlakken en keukenapparaten die direct met levensmiddelen in aanraking komen, zorgvuldig met drinkwater af. Warm water van 40–60 °C versnelt de werking van het product bij vaste vetvervuilingen. In geval van vet- of eiwitafzettingen dient het product in de juiste concentratie (koud) te worden aangebracht en bij het schrobben moet via de oplossingen tank van de machine warm water op het vloeroppervlak worden toegevoegd.



Aanwijzingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Geen consumptiegoederen volgens 1999/44/EG art. 1!

Artikelnummer	Verpakkingseenheid (VPE)	Hoeveelheid VPE per pallet
j550401	Doos of 6 x 1 L PCR-flessen	84
j550405	Doos of 2 x 5 L PCR kanister	56
j550472	200 L vat	2

Grasset

Vetoplosser

Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG)

Niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen < 5%, anionische oppervlakte-actieve stoffen < 5%, zeep < 5%, fosfaten < 5%, alkaliën, in water oplosbare oplosmiddelen.

pH-waarde (concentraat): ca. 13

pH-waarde (gebruiksoplossing): ca. 11

Etikettering

Etikettering (in concentraat): GHS05, Gevaar. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H315 Veroorzaakt huidirritatie. P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Bevat: Potassium Silicate (INCI)