

NILFISK SW3000

Een nieuwe formule voor gebruiksgemak



NILFISK

Eenvoudig en schoon.

Eenvoudig te gebruiken en eenvoudig te onderhouden, ongeacht je vaardigheidsniveau. Welkom bij de SW3000, een middelgrote opzitveegmachine

De SW3000 biedt optimale reinigingsprestaties voor verschillende toepassingen met optimale stof- en vuilopvang. Hij is ontworpen voor efficiënte reiniging in onderwijsinstellingen, retailomgevingen en lichte industrieën zoals productieruimtes en magazijnen.

PCR. Kort voor een duurzamer alternatief

Er zijn twee bronnen van gerecycled plastic. Post consumer plastic en post industriële plastic – PCR en PIR. PCR wordt gemaakt van plastic afval als flessen, verpakkingen en containers uit huishoudens, enz. PIR wordt gemaakt van plastic afval dat tijdens het productieproces wordt gegenereerd, zoals nabewerking, herslijpen en afval.

Kortom, PCR is een duurzamer type gerecycled plastic. Het verminderen van het totale plastic afval heeft een grotere impact op het milieu. [De Nilfisk SW3000 is gemaakt van 25% * PCR-plastic.](#)



De lithiумaccuversie maakt tussentijds opladen mogelijk, sneller opladen en een langere levensduur



Een verbeterd ontwerp met twee vuilcontainers van 50 l zorgt voor een eenvoudigere en ergonomischere afvalverwijdering



Er is geen sleutel nodig – voer gewoon de pincode in en zorg ervoor dat onbevoegde gebruikers de machine niet kunnen bedienen



Een eenvoudige, informatieve gebruikersinterface en gekleurde contactpunten maken het gebruik en onderhoud eenvoudig met minimale training

*Percentage PCR-materiaal ten opzichte van het totale kunststofgewicht per machine



Gemak is nog dichterbij gekomen

Geen sleutels, geen gedoe. Druk gewoon op de hoofdknop, voer je persoonlijke pincode in en je bent klaar voor de start. Zo eenvoudig is het. Naast de eenvoudige gebruikersinterface, gekleurde contactpunten voor

eenvoudige interactie en een snelle afvalverwijdering, valt de machine op door de bediening zonder gereedschap. Plus, eenvoudige toegang tot de hoofdborstel en het stoffilter voor moeiteloos onderhoud..

We hebben niet bezuinigd op ergonomie en comfort

Zelfs de ergonomie is een fluitje van een cent. De SW3000 biedt optimaal comfort met een verstelbare zitting en rugleuning die het risico op overbelasting verminderen, samen met een beter pedaalontwerp dat is afgestemd op de lengte en beenlengte van de gebruiker, wat helpt om ongemak te verminderen – vooral tijdens lange perioden van gebruik.



Extra kenmerken en voordelen

- Onderhoud zonder gereedschap en eenvoudige toegang verminderen stilstandtijd en inspanningen
- Eenvoudig zelf tijdens gebruik problemen oplossen via de gebruikersinterface (foutcodes worden op het display weergegeven voor eenvoudige probleemoplossing)
- QR-codes op het display voor eenvoudige toegang tot onderhoudshandleidingen
- Fob-key optioneel verkrijgbaar (geen pincode nodig)
- Afstelling van de hoofdborstel vanuit de rijpositie voor optimale prestaties
- Het zeer efficiënte DustGuard™-vernevelingssysteem houdt stof onder controle en helpt een schone omgeving te handhaven
- Loodzuur- of Li-ion-accuvarianten die aan je specifieke behoeften voldoen
- Eenvoudig opladen van de accu's
- Handmatige of automatische filterschudder voor optimale filtratie. Optioneel Hepa H13-filter voor stofgevoelige omgevingen
- Zwaailamp die het werken in drukke omgevingen veilig maakt
- Optionele functies beschikbaar voor extra veiligheid – chauffeursbeveiliging, 'blue spot' veiligheidslicht, dat een blauw licht op de vloer creëert



Technische specificaties

Omschrijving	Eenheid	SW3000 loodzuuraccuversie	SW3000 Li-ion-accuversie
Accuspanning		DC 24 V	DC 24 V
Werkbreedte (zonder zijborstels)	mm	700	700
Werkbreedte (met twee zijborstels)	mm	1350	1350
Inhoud vuilcontainer	L	100	100
Maximale rij snelheid	km/per uur	8	8
Minimum draaicirkel	mm	2550	2550
Productiviteit theoretisch (met 2 zijborstels)	m²/u	8100	8100
Geluidsniveau	dB(A)	72±3	72±3
Bruto gewicht	kg	563	406
Afmetingen (l x b x h)	mm	1620 x 1055 x 1260	1620 x 1055 x 1260
Machinehoogte met chauffeursbeveiliging	mm	1986	1986
Hellingsvermogen (L=140 meter)	%	16	16

Nilfisk BV
 Industrieterrein Gooise Kant
 Versterkerstraat 5 · 1322 AN ALMERE
 Tel. +31 (0)36 546 07 00 · info.nl@nilfisk.com
 www.nilfisk.nl

Nilfisk NV/SA
 Tobie Swalusstraat 48
 BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw
 Tel. +32 (0)2 467 60 50 · orders.be@nilfisk.com
 www.nilfisk.be

NILFISK