

Dopomat-forte

Alkalische industriereiniger

- ▲ Krachtige, alkalische reiniger op basis van een speciale werkzame stof
- ▲ Lost machineolie en- vet, roet, korstvormige vervuilingen, grafiet- en uitlaatgasvervuiling op
- ▲ Bijzonder schuimarm, waardoor zelfs bij hoge concentraties minimaal schuim ontstaat
- ▲ Zeer goed scheidingsproces in het afvalwater
- ▲ Geschikt voor olieafscidders volgens ÖNORM B 5105, paragraaf 7.2
- ▲ Zeer goede bevochtigende eigenschappen
- ▲ Vrij van butylglycol



Toepassingsgebied

Toepasbaar op water- en alkalibestendige oppervlakken in industriële ruimten. Uitstekend geschikt voor het reinigen van industriële en werkplaatsvloeren. Ook geschikt voor het reinigen van muur- en vloertegels in onderdoorgangen, zoals metrostations, vuilcontainers en vuilnisbakken. Niet gebruiken op linoleum- en rubbervloeren en op kalkhoudende stenen vloeren zoals marmer en betonsteen!

Toepassing

Controleer vóór het eerste gebruik op een onopvallende plek of het materiaal het product verdraagt. Aangrenzende oppervlakken of voorwerpen moeten worden beschermd.

Onderhoudsreiniging (machinale natreiniging):

100 ml op 10 L koud water. Verbruik: 1,0 ml/m².

Basisreiniging (machinale natreiniging):

1 L op 10 L koud water. Verbruik: 22,7 ml/m².

Hogedrukreiniging:

200 ml op 10 L koud water.



Aanwijzingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Geen consumptiegoederen volgens 1999/44/EG art. 1!

Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG)

Niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen < 5%, anionische oppervlakte-actieve stoffen < 5%, fosfonaten < 5%, alkaliën, in water oplosbare oplosmiddelen, roestwerend middel, kleurstoffen.
pH-waarde (concentraat): ca. 13

pH-waarde (gebruiksoplossing): ca. 11,5

Etikettering

Etikettering (in concentraat): GHS05, Gevaar. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Bevat: Sodium Hydroxide (INCI)

Artikelnummer	Verpakkingseenheid (VPE)	Hoeveelheid VPE per pallet
j050210	10 L kanister	60
j050272	200 L vat	2
j050290	1000 L container	1