

# Kiehl-PurOil

## Impregnerende verzorgingsolie op waterbasis

- ▲ Accentueert de kleur afhankelijk van het type vloer
- ▲ Aeroob uithardend en open voor diffusie
- ▲ Vrij van zware metalen, oplosmiddelen, formaldehyde en geurstoffen
- ▲ Gemakkelijk te verwerken
- ▲ Gecertificeerd met het Europees milieukeurmerk
- ▲ Groot opvullend vermogen



### Toepassingsgebied

Voor het basis-inoliën en na-oliën van echt houten oppervlakken en natuur- en kunststeen. Niet bruikbaar op verzegelde, van een bescherm laag voorziene en in de was gezette oppervlakken. Ook geschikt voor dekvloeren.

### Toepassing

Controleer vóór het eerste gebruik op een onopvallende plek of het materiaal het product verdraagt. Een perfecte hechting en mooi resultaat is alleen gegarandeerd op schone, beschermmiddelvrije, professioneel voorbereide oppervlakken.

Product voor gebruik schudden! De bodem- en producttemperatuur moet tussen 15 °C en 25 °C liggen. Voorkom tocht tijdens het aanbrengen en drogen. Ventileer de ruimte grondig na het drogen.

### Vorbereitung van de oppervlakken:

Parketoppervlakken dienen vóór de onderhoudsmaatregelen droog te worden gereinigd (Kiehl-Legno-Pad). Neergevallen stof dient te worden verwijderd. Op stenen oppervlakken dient een natte basisreiniging te worden uitgevoerd.

### Basis-inoliën (impregnerend):

Een gedetailleerde handleiding is op aanvraag verkrijgbaar.

### Na-oliën (impregnerend):

Afhankelijk van het absorptievermogen van het oppervlak 1–2 lagen met een tussenpoos van ca. 2 uren.

Breng het onverdunde product met een vlakmop of inwasser in een dunne laag aan op de voorbereide, gereinigde vloer.

Beloopbaar na ca. 2 uur en dweilbaar na ca. 24 uur. Verbruik: 25,0–50,0 ml/m<sup>2</sup> per opgebrachte laag.

### Sproeireiniging:

Breng het product onverdund aan.

Breng het product aan met een sproeiflacon en een eenschijfmachine (ca. 150 tpm). Beloopbaar na ca. 2 uur en dweilbaar na ca. 24 uur. Verbruik: 5,0 ml/m<sup>2</sup>.

Reinigingsmiddel voor werkmateriaal: water.



### Aanwijzingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Beschermen tegen vorst. Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet geschikt om te sproeien. Bij schuurwerkzaamheden stoffilter P2 gebruiken. Eten, drinken en roken bij het gebruik is te vermijden. Bij contact met ogen of huid onmiddellijk grondig met water afspoelen. Tijdens de verwerking en het drogen voor voldoende ventilatie zorgen. Reiniging van het werkmateriaal direct na het gebruik met water en zeep. Niet in de riolering, oppervlaktewater of de bodem laten terechtkomen. Alleen lege verpakkingen zonder resten ter recycling aanbieden. Vloeibare materiaalresten bij het inzamelpunt voor verfristen afgeven. Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar.

### Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG)

Niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen < 5%, droogstoffen, olie bestanddelen op plantaardige basis, conserveringsmiddel (Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone).  
pH-waarde (concentraat): ca. 8

Artikelnummer

j221905

Verpakkingseenheid (VPE)

Doos of 2 x 5 L kanister

Hoeveelheid VPE per pallet

56

# Kiehl-PurOil

## Impregnerende verzorgingsolie op waterbasis

---

### Etikettering

Etikettering (in concentraat): EUH208 Bevat Benz-, Methyl-, Methylchlorisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.