

Thermodur-diamant

Hoog solide acryldispersie

- ▲ Kunststofdispersie met driedimensionale netwerkstructuur voor gebruik op veel belopen vloeren
- ▲ Uitstekende filmvormende eigenschappen
- ▲ Zeer groot opvullend vermogen
- ▲ Hoog gehalte aan vaste stoffen
- ▲ Zeer goede waterbestendigheid
- ▲ Extreem slijt- en krasvast
- ▲ Bestand tegen oppervlaktedesinfectiemiddelen



Toepassingsgebied

Kan worden gebruikt op grondig gereinigde, waterbestendige, van een bescherm laag te voorziene vloerbedekkingen, bijv. pvc, rubber, linoleum, absorberende natuur- en kunststeen. Voor vloeren met een PU- of PE-slijtlaag moet vóór het aanbrengen een hechtingstest worden uitgevoerd.

Toepassing

Controleer vóór het eerste gebruik op een onopvallende plek of het materiaal het product verdraagt. Voorkom dat het product in de mop opdroogt. Sluit de kanister onmiddellijk na gebruik. Voorkom tocht tijdens het aanbrengen en drogen.

Coaten:

Afhankelijk van het absorptievermogen van het oppervlak 1–2 lagen met een tussenpoos van ca. 60 minuten. Breng het onverdunde product, na een geslaagde basisreiniging en een korte droogtijd, in een dunne laag aan, bijv. met een vlakmop of inwasser. Verbruik: 30,0 ml/m² per opgebrachte laag.

Om de eigenschappen van de onderhoudsfilm niet te wijzigen, mogen reinigingsmiddelen met een hoog gehalte oplosmiddelen alleen voor de basisreiniging worden gebruikt. Door de aanzienlijk langere uithardingstijd bij meer dan twee lagen mag de bescherm laag in dit geval gedurende de eerste 48 uur alleen droog worden gereinigd.



Aanwijzingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Geen consumptiegoederen volgens 1999/44/EG art. 1! Beschermen tegen vorst.

Productsamenstelling

Kunststofdispersies, harde polyethyleenwas, in water oplosbare oplosmiddelen, harsen, weekmakers, conserveringsmiddel.
pH-waarde (concentraat): ca. 8,5