

Ariston

Polymeer-Wisglans

- ▲ Wisonderhoudsconcentraat op basis van polymeren
- ▲ Goede reinigende werking met extra verzorging
- ▲ Kan ook onverdund worden gebruikt voor de basisverzorging
- ▲ Laat een zelfglanzende, vuilafstotende en slipvrije onderhoudslaag achter



Toepassingsgebied

Toepasbaar op waterbestendige, harde en elastische vloerbedekkingen, zoals pvc, linoleum, rubber, natuur- en kunststeen.

Toepassing

Controleer vóór het eerste gebruik op een onopvallende plek of het materiaal het product verdraagt.

Coaten:

Afhankelijk van het absorptievermogen van het oppervlak 1–3 lagen met een tussenpoos van ca. 60 minuten. Breng het onverdunde product, na een geslaagde basisreiniging en een korte droogtijd, in een dunne laag aan, bijv. met een vlakmop of inwasser. Verbruik: 25,0 ml/m².

Onderhoudsreiniging (moppen):

Afhankelijk van het gewenste onderhoudseffect 100–200 ml op 8 L koud water. Verbruik: 0,4–0,7 ml/m².

Sproeireiniging:

100 ml op 500 ml koud water.

Verwerken met een sproeiflacon en een boenmachine (150–1000 tpm). Verbruik: 1,0 ml/m².



Aanwijzingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Geen consumptiegoederen volgens 1999/44/EG art. 1!

Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG)

Niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen < 5%, polyethyleenwas, polymeren, hulpstoffen, geurstoffen, conserveringsmiddel (Sodium Pyrithione, Benzisothiazolinone).
pH-waarde (concentraat): ca. 8,5

Artikelnummer	Verpakkingseenheid (VPE)	Hoeveelheid VPE per pallet
j300210	10 L kanister	60