

Calinex

Kalk- en vetverwijderaar

- ▲ Zeer actieve reiniger op basis van zuur met corrosiebescherming
- ▲ Vrij van geur- en kleurstoffen
- ▲ Verwijdert kalk- en watersteenaanslag en vet-, olie- en eiwitheoudende resten
- ▲ Geschikt voor machines



Toepassingsgebied

Kan worden gebruikt op zuur- en waterbestendige oppervlakken en voorwerpen in sanitaire ruimten, zwembaden, keukens en de levensmiddelenindustrie. Ook geschikt voor het verwijderen van cementslur van water- en zuurbestendige vloeren. Zuurgevoelige oppervlakken, zoals beschadigde chroomlagen op armaturen, messing, eloxaal, polyamide en zuurgevoelige natuur- en kunststeen, kunnen door zure producten worden beschadigd.

Toepassing

Controleer vóór het eerste gebruik op een onopvallende plek of het materiaal het product verdraagt. Aangrenzende oppervlakken of voorwerpen moeten worden beschermd. In principe moeten voegen en armaturen vooraf met koud water worden bevochtigd.

Onderhoudsreiniging (moppen):

100–500 ml op 8 L koud water. Verbruik: 0,4–1,9 ml/m².

Onderhoudsreiniging (oppervlaktereiniging):

100–500 ml op 8 L koud water. Verbruik: 0,3–1,3 ml/m².

Onderhoudsreiniging (machinale natreiniging):

100–500 ml op 8 L koud water. Verbruik: 1,3–6,3 ml/m².

Intensieve reiniging (machinale natreiniging):

0,5–1 L op 8 L koud water. Verbruik: 6,3–12,5 ml/m².

Basisreiniging (machinale natreiniging):

1–2 L op 8 L koud water.

Breng reinigingsoplossing aan, laat het kort inwerken en schrob met een eenschijfmachine en borstel, zuig de oplossing weg en spoel grondig met schoon water na. Verbruik: 12,5–25,0 ml/m².

Schuimreiniging:

Giet het product onverdund in het reservoir. Stel de dosering afhankelijk van de vervuiling in op 1:4 tot 1:10, schuim het oppervlak in en spoel na een korte inwerktijd met schoon water af. Verbruik: 15,0–37,0 ml/m².

Spoel oppervlakken en keukenapparaten die direct met levensmiddelen in aanraking komen, zorgvuldig met drinkwater af. Indien nodig kan het product ook onverdund worden aangebracht.



Aanwijzingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Geen consumptiegoederen volgens 1999/44/EG art. 1!

Artikelnummer	Verpakkingseenheid (VPE)	Hoeveelheid VPE per pallet
j403801	Doos of 6 x 1 L PCR-flessen	84
j403810	10 L kanister	60

Calinex

Kalk- en vetverwijderaar

Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG)

Niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen < 5%, anorganische zuren, in water oplosbare oplosmiddelen, roestwerend middel.
pH-waarde (concentraat): < 0,5 pH-waarde (gebruiksooplossing): ca. 1,5

Etikettering

Etiketgeving (in concentraat): GHS05, Gevaar. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Bevat: Fosforic Acid (INCI)