Dopomat-Xtreme

Schrobzuigautomatentreiniger voor industrievloeren

- Sterk alkalische industriereiniger
- Spontaan oplossen van industrieel vuil, oliën en vetten
- Machinale verwijdering van hardnekkige vervuilingen
- Bijzonder schuimarm, waardoor zelfs bij hoge concentraties minimaal schuim ontstaat
- Zeer goed scheidingsproces in het afvalwater
- Geschikt voor olieafscheiders volgens ÖNORM B 5105, paragraaf 7.2

Toepassingsgebied

Toepasbaar op water- en alkalibestendige oppervlakken in industriële ruimten. Niet gebruiken op linoleum- en rubbervloeren en op kalkhoudende stenen vloeren zoals marmer en betonsteen!

Toepassing

Controleer vóór het eerste gebruik op een onopvallende plek of het materiaal het product verdraagt. Aangrenzende oppervlakken of voorwerpen moeten worden beschermd.

Onderhoudsreiniging (machinale natreiniging):
Afhankelijk van de vervuiling 100–200 ml op 10 L koud water. Verbruik: 1,0–2,0 ml/m^2.



Aanwijzingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Geen consumptiegoederen volgens 1999/44/EG art. 1!

Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG)

Niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen < 5%, anionische oppervlakte-actieve stoffen < 5%, fosfonaten < 5%, alkaliën, complexvormer.
pH-waarde (concentraat): ca. 13,5 pH-waarde (gebruiksoplossing): ca. 12

Etikettering

Etikettering (in concentraat): GHS05, Gevaar. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Bevat: Sodium Hydroxide (INCI)

Artikelnummer	Verpakkingseenheid (VPE)	Hoeveelheid VPE per pallet
j054010	10 L kanister	60
j054072	200 L vat	2

www.kiehl-group.com