

## Li-Ex

## Speciaal-stripper

- ▲ Schuimremmende basisreiniger met reinigungsactieve werking
- ▲ Bij voorkeur voor alkaligevoelige elastische vloerbedekkingen
- ▲ Verwijdert polymere beschermlagen, bescherm- en onderhoudsmiddelenfilms en olie- en vethoudende verontreiniging
- ▲ Vrij van butylglycol



## Toepassingsgebied

Kan worden gebruikt op waterbestendige, alkaligevoelige en alkalibestendige vloerbedekkingen, bijv. pvc, linoleum, rubber, natuur- en kunststeen.

## Toepassing

Controleer vóór het eerste gebruik op een onopvallende plek of het materiaal het product verdraagt.

**Strippen (polymeerverwijdering):**

1–3 L op 8 L koud water.

Verdeel de reinigingsoplossing over de vloer, laat ca. 10 minuten inwerken, schrob, zuig de vuil-wateroplossing op en spoel grondig na met helder water. Verbruik: 27,8–68,2 ml/m<sup>2</sup>.



## Aanwijzingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Geen consumptiegoederen volgens 1999/44/EG art. 1!

**Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG)**

Niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen < 5%, zeep < 5%, complexvormer, in water oplosbare oplosmiddelen, kleurstoffen, geurstoffen (Limonene).  
pH-waarde (concentraat): ca. 9,5 pH-waarde (gebruiksooplossing): ca. 9

## Etikettering

Etiketgeving (in concentraat): GHS07, Waarschuwing. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Artikelnummer	Verpakkingseenheid (VPE)	Hoeveelheid VPE per pallet
j150210	10 L kanister	60
j150272	200 L vat	2