Dopomat SNF

Industriereiniger

- Alkalische industriereiniger
- Verwijdert spontaan olieachtige en vettige vervuilingen in montagehallen en werkplaatsen van de auto- en metaalindustrie
- Vrij van fosfaat, chloor, complexvormers en siliconen
- Bijzonder schuimarm, waardoor zelfs bij hoge concentraties minimaal schuim ontstaat
- Zeer goed scheidingsproces in het afvalwater
- Geschikt voor olieafscheiders volgens ÖNORM B 5105, paragraaf 7.2
- Zeer goede bevochtigende eigenschappen
- Bevat hernieuwbare grondstoffen op plantaardige basis

Toepassingsgebied

Toepasbaar op water- en alkalibestendige oppervlakken in industriële ruimten. Uitstekend geschikt voor het reinigen van beton- en cementoppervlakken en asfalttegels. Niet gebruiken op vloerbedekkingen voorzien van een beschermlaag.

Toepassing

Controleer vóór het eerste gebruik op een onopvallende plek of het materiaal het product verdraagt.

Onderhoudsreiniging (machinale natreiniging):
Afhankelijk van de vervuiling 100–200 ml op 10 L koud water. Verbruik: 1,0–2,0 ml/m^2.

Onderhoudsreiniging (moppen):
100–200 ml op 10 L koud water. Verbruik: 0,3–0,6 ml/m^2.

Intensieve reiniging (machinale natreiniging):
200–500 ml op 10 L koud water.
Verdeel de reinigingsoplossing over de vloer, schrob de vloer, zuig de vuilwateroplossing op en spoel de vloer grondig na met schoon water. Verbruik: 2,4–5,7 ml/m^2.

Aanwijzingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Geen consumptiegoederen volgens 1999/44/EG art. 1!

Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG)

Niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen 5–15%, zeep < 5%, polycarboxylaten < 5%, in water oplosbare oplosmiddelen, geurstoffen.
pH-waarde (concentraat): ca. 11,5 pH-waarde (gebruiksoplossing): ca. 10

Etikettering

Etikettering (in concentraat): GHS07, Waarschuwing. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H315 Veroorzaakt huidirritatie. P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Artikelnummer	Verpakkingseenheid (VPE)	Hoeveelheid VPE per pallet
j050410	10 L kanister	60
j050472	200 L vat	2

www.kiehl-group.com