



## EASY-WAX R

# Reiniging- en beschermingsmiddel in één

- Kleur en glans herstellend
- Zeer eenvoudig aan te brengen
- Vermindert vuilaanhechting
- Glanzende laag
- Voor kunststof kozijnen/beplating, damwandprofielen, en gecoate oppervlakken

# EASY-WAX R

## OMSCHRIJVING

Een reinigings- en conserveringsmiddel in één op basis van polymeren en beschermende wassen voor kunststof kozijnen/beplating, damwandprofielen, en gecoate oppervlakken.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Reinigings- en beschermingsmiddel voor kunststof kozijnen, gecoat aluminium, damwandprofielplaten en geschilderde oppervlakken.  
Bijzonder effectief op lekstrepen en ververing.

## THEORETISCH VERBRUIK

18 – 25 m²/l

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Easy-Wax R op droge ondergrond aanbrengen met een spons of doek in een volle laag, sterke vervuiling met een witte non-woven nylon pad doorhalen tot de vervuiling is opgelost.  
Na minimaal 15 minuten drogen machinaal of handmatig uitwrijven tot een egaal glanzende laag is ontstaan.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C  
Maximale relatieve vochtigheid : 100%  
Minimale ondergrond temperatuur : 5°C  
Maximale ondergrond temperatuur : 35°C

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met schoon water

## OPMERKINGEN

Op gestructureerde en gecoate oppervlakken kan het zijn dat het product in de kleine details van de verflaag kruipt en hierdoor een witte vervuiling geeft. Mocht dit probleem optreden, gebruik dan Vetclean i.c.m. met een speciale reinigingspad om de vervuiling te verwijderen.

Restanten van dit product dienen als chemisch afval behandeld te worden; mogen niet met het bedrijfshuishoudelijk afval meegegeven worden

## PH

7.0000

## HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden vanaf de afleveringsdatum, opgeslagen in een koele, droge ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

**Uitgiftedatum:** 05/07/2022

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)