



Rical Mos 10 (voorheen Biomoss) is een uiterst doeltreffend middel om op een milieuvriendelijke manier algen en mossen op iedere ondergrond moeiteloos aan te pakken. Dit product bestaat uit twee componenten. Professionele reinigers gebruiken Rical Mos 10 op allerlei soorten daken, muren en bestratingen. Met Rical Mos 10 bent u zonder te boenen of te schrobben elke situatie de baas.

Voordelen van Rical Mos 10:

- In verdunde vorm is het middel niet agressief voor de ondergrond
- Rical Mos 10 impregneert en laat een laag achter die niet zichtbaar is.
- Het werkt een jaar lang.
- Door gemakkelijke toepassing en preventieve werking is Rical Mos 10 zeer arbeidsbesparend.

Hoe gebruikt u Rical Mos 10?

Verdun het middel en sproei het over de algen en het mos op de ondergrond. U hoeft na het aanbrengen van Rical Mos 10 niet te schrobben of boenen. Afhankelijk van de vervuiling kunt u de Rical Mos 10 1:10 verdunnen tot 1:20. Bij heftige vervuiling wordt aangeraden om het 1:10 te verdunnen. In de twee uur dat u wacht, zuigen de algen en het mos het bestrijdingsmiddel op en sterven ze af. De regen spoelt alles weg, dus geen gedoe meer met een hogedrukspuit.

De arbeidsbesparende methode met Rical Mos 10 werkt niet alleen sneller, het laat ook een laagje achter dat preventief werkt tegen mos en algen. Breng Rical Mos 10 aan wanneer de temperaturen boven het vriespunt komen. De minimale inwerktijd is ongeveer twee uur.

Toepassingen Rical Mos 10*:

Bestrating, steen, hout, beton, metaalsoorten, legeringen, leisteen, bitumen, riet, hout, eterniet.

Hoe zwaarder de vervuiling, hoe geconcentreerder het middel moet zijn. Dit om een optimaal resultaat te verkrijgen.

Rical Mos 10 met water verdunnen en aanbrengen. Afhankelijk van de vervuiling 1:10 tot 1:20. Als u Rical Mos 10 voor de eerste keer gebruikt en er sprake is van overdadige vervuiling (veel groene aanslag) dan moet u Rical Mos 10 geconcentreerder gebruiken.

Zorg ervoor dat houten vlonders of steigers droog zijn voordat u deze behandelt. U brengt Rical Mos 10 probleemloos aan op elke houtsoort. Verdun Rical Mos 10 met water en maak de ondergrond goed nat met de verdunde oplossing.

Rical Mos 10 kan samen worden gebruikt met een onkruidbestrijdingsmiddel. Wees echter voorzichtig met onkruidbestrijdingsmiddelen in de buurt van gazon en/of beplantingen.

Verticale oppervlakken

Gevels, schutting, hekwerk, daken, dakpannen,

Het te behandelen materiaal moet zo droog mogelijk zijn voor u het met verdunde Rical Mos 10 behandelt. Maak het oppervlak goed nat met verdunde Rical Mos 10.

Breng Rical Mos 10 op verticale oppervlakken aan met een pompspuit/pulverisator. Na enkele dagen is de groene aanslag afgestorven. De regen spoelt alles weg.

Het te behandelen materiaal moet zo droog mogelijk zijn als u het met de verdunde Rical Mos 10 behandelen.

Doe Rical Mos 10 eenvoudig in een pompspuit (pulverisator), voeg water toe en breng aan op het dak.

Rical Mos 10 zorgt ervoor dat de groene aanslag vanzelf verdwijnt, maar voorkomt ook nieuwe aanslag. Na gebruik blijven er werkzame stoffen in de ondergrond achter, die nieuwe alg- en mosvorming tegen gaan. Atmosferische vervuiling (donkere aanslag die door uitlaatgassen wordt veroorzaakt) die op de alg blijft plakken, laat ook los. Het resultaat is dus veel mooier dan men vaak verwacht. U hoeft Rical Mos 10 alleen in de juiste mengverhouding aan te brengen op het dak. De regen doet de rest.

Extra informatie over Rical Mos 10 voor gespecialiseerde bedrijven
Rical Mos 10 en de schilder, schoonmaker of glazenwasser

Indien u als schilder een gevel moet ontdoen van groene aanslag, biedt Rical Mos 10 belangrijke voordelen ten opzichte van de hogedrukspuit. Ongeacht of het te behandelen oppervlak wel of niet al geschilderd is, geeft Rical Mos 10 op de eerste plaats het voordeel dat de algen en het mos afsterven na aanbreng. Op de tweede plaats werkt het middel ook een jaar preventief tegen mos en algen.

Wat als de algen en het mos wel dood zijn, maar nog niet zijn weggespoeld door de regen?
Als de groene aanslag is afgestorven maar nog wel op de gevel zit, kunt u eenvoudig met behulp van de hogedrukreiniger met lage drukstand de dode, groene aanslag verwijderen. U kunt ook wachten op een flinke regenbui die alle vervuiling wegspoelt.

*Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Toelatingsnummer: UN 1903