

RuginOff

Zuurvrije roestverwijderaar

- ▲ Zuurvrije, materiaalsparende formulering
- ▲ Verwijdert roestvlekken of metaalresten van bijv. ijzerhoudende meststoffen of metalen voorwerpen
- ▲ De kleurindicator geeft het begin van de reactie aan door een violette verkleuring van de reinigungsoplossing



Toepassingsgebied

Kan worden gebruikt op natuurstenen, kunststenen en keramische vloeren, zoals marmer, jura, graniet, porfier, gneis, zandsteen, agglomeraat, betonsteen, microporeuze plavuizen, klinkers, kleitegels, beton en cementvloeren. Kan binnen en buiten worden gebruikt. Ook voor het reinigen van lichtmetalen velgen.

Toepassing

Controleer vóór het eerste gebruik op een onopvallende plek of het materiaal het product verdraagt. Reinig de oppervlakken, voordat het product aangebracht wordt.

Roestverwijdering:

Breng onverdund schuim op het te verwijderen vuil aan en laat dit kort inwerken. Laat het product niet opdrogen. Schrob indien nodig met een krasvrije pad. Verwijder losgemaakt vuil en spoel met helder water. Herhaal de behandeling bij hardnekkig vuil. Verbruik: 7,0 ml/m².



Aanwijzingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Geen consumptiegoederen volgens 1999/44/EG art. 1!

Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG)

Anionische oppervlakte-actieve stoffen < 5%, complexvormer, in water oplosbare oplosmiddelen, oplosmiddel, geurstoffen.
pH-waarde (concentraat): ca. 7

Etikettering

Etikettering (in concentraat): GHS07, Waarschuwing. H302 Schadelijk bij inslikken. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. P301 NA INSLIKKEN: P315 Onmiddellijk een arts raadplegen. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN: P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Bevat: Sodiumthioglycolate (INCI)

Artikelnummer
j210843

Verpakkingseenheid (VPE)
Doos of 6 x 500 ml platte flessen

Hoeveelheid VPE per pallet
100