

TEVAN Floorline 4

Tevan Floorline 4 is een vloerbeschermer op basis van polymeren. Floorline 4 is geschikt voor waterbestendige vloeren, zoals bijvoorbeeld linoleumsoorten, PVC, vinyl, houtparket of (natuur)steen. Floorline 4 is zeer geschikt voor intensief belopen vloeren, zoals in scholen of instellingen. Floorline 4 geeft een mooie zijdeglans aan uw vloer.



Scan QR code:
WEBSHOP • MSDS • WIK

VLOERBESCHERMING

1. Verwijder oude beschermlagen met Floorline 5
2. Zorg dat het hele oppervlak schoon, droog en pH neutraal is
3. Breng Floorline 4 onverdund aan met een schuimrubberen wisser
4. Verdeel gelijkmatig als dunne laag over het vloeroppervlak
5. Laat 30 tot 60 minuten drogen
6. Breng een tweede laag aan

DOSERINGEN

Vloerbescherming

Gebruiksklaar – 200 ml
product per 10 m²

VOORDELEN

- Vrij van zink en andere metalen
- Bevat geen polyurethaan
- Geeft een zijdeglans effect
- Zeer slijtvast en duurzaam
- Opwrijfbaar
- Goede anti-slip eigenschappen

SPECIFICATIES

pH-waarde: 7,8
Bevat: acryl copolymeer met poly-etheen additieven

TEVAN TIPS

Eerst reinigen, dan beschermen

Het is belangrijk om een vloer eerst te reinigen, voordat u een bescherm laag aanbrengt. Doet u dit niet, dan komt de vervuiling tussen de vloer en de bescherm laag en is deze niet meer te verwijderen zonder de vloer te strippen.

Onderhoud van uw vloer

Na het aanbrengen van Floorline 4 is het belangrijk dat u uw vloer onderhoudt. Doe dit door regelmatig te stofzuigen en een dagelijkse natte reiniging uit te voeren.

Vloerstrippers

Wanneer bescherm lagen beschadigd zijn, krijgt u uw vloer niet meer goed schoon. Gebruik Floorline 5 om oude bescherm lagen te verwijderen, zodat u deze kunt vervangen met een nieuwe bescherm laag.

Welk product u nodig heeft en hoe u dit product gebruikt, is afhankelijk van uw situatie. Als u niet het gewenste resultaat krijgt, kan het zijn dat u het product verkeerd toepast of een verkeerd product gebruikt. Wij komen daarom graag bij u langs om u te adviseren.