



## **PROCHEMKO ALGENDODER CONCENTRAAT**

# **Geconcentreerde reiniger verwijdt groene aanslag**

- Effectieve werking
- Preventieve werking
- Eenvoudig te verwerken
- Tijdbesparend

# PROCHEMKO ALGENDODER CONCENTRAAT

## OMSCHRIJVING

Voor het effectief verwijderen en voorkomen van algen en mos. Toepasbaar op ramen, muren, daken, terrassen tegelpaden, bielzen, vlonders en tuinmeubelen enz.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen. Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.

## THEORETISCH VERBRUIK

Ca. 3 – 5 m<sup>2</sup> per liter oplossing.

## PRAKTISCH VERBRUIK

Het verbruik is sterk afhankelijk van de ruwheid van het oppervlak en de vervuiling.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Ondergrond reinigen, de te behandelen oppervlakken bevochtigen met de oplossing en minimaal 16 uur laten inwerken. Na de inwerktijd de ondergrond afsprengen met ondersteuning van een borstel of schuurpad. Voor preventieve werking de ondergrond nogmaals behandelen en laten drogen. Product aanbrengen met een lage druk spuit. Algendoder Concentraat toepassen in een concentratie van 1 op 25 tot 1 op 100, afhankelijk van de vervuilingsgraad van de ondergrond. Vervuild water met product opvangen, niet in de bodem, het oppervlaktewater of de riolering terecht laten komen.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 10° C.  
Minimale ondergrond temperatuur : 10° C.  
Maximale omgevingstemperatuur : 30° C.

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met water.

## OPMERKINGEN

Algendoder Concentraat toepassen in een concentratie van 1 op 25 tot 1 op 100, afhankelijk van de vervuilingsgraad van de ondergrond. Vervuild water met product opvangen, niet in de bodem, het oppervlaktewater of de riolering terecht laten komen. Restanten van dit product dienen als chemisch afval behandeld te worden en mogen niet met het bedrijf- of huishoudelijk afval meegegeven worden. Lege verpakkingen, mits goed gereinigd en droog, behandelen als bedrijfsafval. Niet gereinigde verpakking als chemisch afval afvoeren.

## PH

9.0000

## HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden vanaf de afleveringsdatum, mits opgeslagen in een droge ruimte bij een temperatuur tussen + 0° C en 30° C in onaanbroken, originele verpakking.

**Uitgiftedatum:** 11/10/2022

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)