

Kiehl-Legnodur-brillant

Zelfglanzende 1-component langdurige bescherm laag

- ▲ Lakachtig opdrogende, weekmakervrije polyurethaandispersie
- ▲ Uitstekende filmvormende eigenschappen
- ▲ Slijtvaste, gemakkelijk te reinigen bescherm laag
- ▲ Onderhoud van de bescherm laag na droogreiniging
- ▲ Verwijdering van de film door natte basisreiniging niet mogelijk
- ▲ Extreem goede waterbestendigheid



Toepassingsgebied

Op echt houten oppervlakken die met houtolie of verzegeling zijn behandeld. Verder ook te gebruiken op van een bescherm laag te voorziene elastische vloerbedekkingen en zandcementvloeren.

Toepassing

Controleer vóór het eerste gebruik op een onopvallende plek of het materiaal het product verdraagt. Een perfecte hechting en mooi resultaat is alleen gegarandeerd op schone, beschermmiddelvrije, professioneel voorbereide oppervlakken. Voorkom dat het product in de mop opdroogt. Sluit de kanister onmiddellijk na gebruik. Voorkom tocht tijdens het aanbrengen en drogen.

Vorbereitung van de oppervlakken:

Parketoppervlakken dienen vóór de onderhoudsmaatregelen droog te worden gereinigd (Kiehl-Legno-Pad). Elastische vloerbedekkingen moeten grondig worden gereinigd (Veroclean, 3 L tot 8 L water). Op elastische vloerbedekkingen die al van een Kiehl-Legnodur bescherm laag voorzien zijn, dient een droogreiniging met een Kiehl-Legno-Pad te worden uitgevoerd. Neergevallen stof dient te worden verwijderd.

Coaten:

Afhankelijk van het absorptievermogen van het oppervlak 1-2 lagen met een tussenpoos van ca. 90 minuten. Breng het onverdunde product met een vlakmop of inwasser in een dunne laag aan op de voorbereide, gereinigde vloer. Verbruik: 30,0 ml/m² per opgebrachte laag.

Reinigingsmiddel voor werkmateriaal: water.



Aanwijzingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Geen consumptiegoederen volgens 1999/44/EG art. 11! Beschermen tegen vorst. Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet geschikt om te sproeien. Bij schuurwerkzaamheden stoffilter P2 gebruiken. Eten, drinken en roken bij het gebruik is te vermijden. Bij contact met ogen of huid onmiddellijk grondig met water afspoelen. Tijdens de verwerking en het drogen voor voldoende ventilatie zorgen. Reiniging van het werkmateriaal direct na het gebruik met water en zeep. Niet in de riolering, oppervlaktewater of de bodem laten terechtkomen. Alleen lege verpakkingen zonder resten ter recycling aanbieden. Vloeibare materiaalresten bij het inzamelpunt voor verfstresten afgeven.

Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG)

Kunststofdispersies zonder metaalzouten, polyethyleenwas, in water oplosbare oplosmiddelen, conserveringsmiddel (Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone).
pH-waarde (concentraat): ca. 8

Etikettering

Etikettering (in concentraat): EUH208 Bevat Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Artikelnummer
j220705

Verpakkingseenheid (VPE)
Doos of 2 x 5 L PCR kanister

Hoeveelheid VPE per pallet
56