

# Kiehl-Parketta

## Superieure kwaliteit vloeibare harde was

- ▲ Hoogwaardige oplosmiddelbevattende was
- ▲ Voorkomt opzwellen van watergevoelige vloeren
- ▲ Voorkomt het indringen van water in het behandelde oppervlak
- ▲ Gemakkelijk te verwerken



### Toepassingsgebied

Voor het wasonderhoud van zowel onbehandelde als in de was gezette, geoliede-in de was gezette of verzegelde-in de was gezette echte houten oppervlakken binnenshuis. Kan ook worden gebruikt op terracottavloeren.

### Toepassing

#### Wasonderhoud:

Afhankelijk van het absorptievermogen van het oppervlak 1–3 lagen met een tussenpoos van ca. 60 minuten. Breng het product onverdund aan. Breng het product aan op de gereinigde vloer en verdeel het onmiddellijk in een dunne laag met de vlakmop of inwasser. Verbruik: 80,0–150,0 ml/m<sup>2</sup> per opgebrachte laag.

#### Wasverzorging:

Afhankelijk van het gewenste onderhoudseffect 1–2 lagen met een tussenpoos van ca. 60 minuten. Breng het product onverdund aan. Verbruik: 20,0–40,0 ml/m<sup>2</sup> per opgebrachte laag.

#### Sproeireiniging op reeds in de was gezette oppervlakken:

Verwerk het product alleen met explosieveilige machine! Meng 1:1 Kiehl-Parketta en Kiehl-Wax-Ex en giet het mengsel in een sproeiflacon. Vuile plekken of loopsporen spraarzaam besproeien en onmiddellijk glanzend poetsen. Draai de vuile rode pad om of vervang hem door een schone pad.

#### Opwrijven:

De waslaag droogt mat op en moet met een boenmachine (150–1.000 tpm, boenborstel of boenpad) op glans worden gebracht.



### Aanwijzingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Geen consumptiegoederen volgens 1999/44/EG art. 11 Beschermen tegen vorst. Niet in rioolwater laten terechtkomen. Niet mengbaar met water! Niet roken!

### Productsamenstelling

Harde was, niet in water oplosbare oplosmiddelen, geurstoffen.

### Etikettering

Etikettering (in concentraat): GHS02, GHS07, GHS08, Gevaar. H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P370+P378 In geval van brand: blussen met bluspoeder. EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat: C10-12 Alkane / Cycloalkane (INCI)